



CERT

DVGW certifikat o ispitivanju prototipa

DVGW type examination certificate

DG-4602CL0446

Registarski broj
registration number

Područje primjene
field of application

Proizvodi za opskrbu plinom
products of gas supply

Vlasnik certifikata
owner of certificate

Ward Manufacturing, Inc.
117 Gulick Street, USA- Blossburg PA 16912-0009

Distributer
distributor

BOAGAZ Vertriebsgesellschaft mbH
Heinrich-Schneidmadl-Str. 15, A-3100 St. Pölten

Kategorija proizvoda
product category

Građevinska komponenta za plinske instalacije: crijevo od plemenitog čelika (4602)

Oznaka proizvoda
product description

Instalacijski sustav rebrastih cijevi od plemenitog čelika

Model
model

System BOAGAZ®

Izvešće o tehničkom pregledu
test reports

Dopunsko ispitivanje: B13/09/1659 od 17.09.2013. (DBI)
Kontrolno ispitivanje u laboratoriju: 12/1134/4602/998 od 30.07.2012. (EBI)

Osnove ispitivanja
test basis

DVGW G 5616 (01.04.2012)
DIN EN 15266 (01.08.2007)

Datum isteka / poslovni broj
date of expiry / file no.

03.12.2018 / 14-0479-GNU

08.07.2014 Rie A-1/2

Datum, referent, list, upravitelj službe za certificiranje
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH je od strane DAkKS shodno EN 45011:1998 ovlašteno mjesto za certificiranje proizvoda za opskrbu energijom i vodom.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkKS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



DAkKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Vrsta plina <i>gas category</i>	Napomene <i>remarks</i>
Gaze de ardere cf. G260	

Tip <i>type</i>	Tehnički podaci <i>technical data</i>	Napomene <i>remarks</i>
System BOAGAZ®	Nominalna širina: DN 15 maks. pogonski tlak: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Nominalna širina: DN 20 maks. pogonski tlak: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Nominalna širina: DN 25 maks. pogonski tlak: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Nominalna širina: DN 32 maks. pogonski tlak: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Nominalna širina: DN 40 maks. pogonski tlak: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Nominalna širina: DN 50 maks. pogonski tlak: 500 mbar	

Certificirane građevinske komponente / materijali
certified components

Registarski broj <i>registration no.</i>	Građevna komponente (vrsta proizvoda) <i>component</i>	Model / tip <i>model/type</i>	Proizvođač <i>manufacturer</i>
NG-5123AT0251	Ravni izolacijski materijal na osnovi sintetičkih vlakana	KLINGERSIL® C-4400; KLINGERSIL® C-4400L/KLINGERSIL® C-4400; KLINGERSIL® C-4400L	Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG
DG-5113BO0349	Izolacijski materijal od elastomera za opskrbu plinom i plinske dalekovode	B3-3785 (HNBR-gelb)/B3-3785 (HNBR-gelb)	Bode GmbH

Upute za primjenu / napomene
hints of utilization / remarks

Vrsta priključka: Slijepa matica za spajanje sa odgovarajućim završnim priključnim elementima sa vanjskim navojem R 1/2...R 2 ili unutarnjim navojem Rp 1/2...Rp 2 odgovarajući DIN EN 10226-1
Zahtjevi na povećano termičko opterećenje (HTB) su ispunjeni.

